

# ES SU ELECCIÓN!



**\$42**



**\$270**



Asociación de Miembros de la Policía  
del Condado de los Angeles

*Proyecto Estratégico para el Cumplimiento  
de Reglas de Tráfico*



**Errores peligrosos comunemente cometidos:**

1. La silla del carro está extremadamente deteriorada (oxidada, rota, doblada), con más de diez años de uso, o de antecedentes desconocidos).
2. El bebé es colocado dando la cara hacia el frente del automóvil (su bebé debe dar la cara hacia la parte trasera del automóvil hasta que por lo menos pese 20 libras o tenga un año de edad).
3. El bebé está demasiado grande para una silla de carro para recién nacido (por ejemplo si el bebé pesa más de 10 a 20 libras, o la cabeza sobre pasa el borde de la parte superior de la silla).
4. La correa o cinturón protector para asegurar la silla se encuentra floja o no puesta correctamente (lea las instrucciones del fabricante).
5. La correa o cinturón protector se encuentra sobre los brazos o debajo de los brazos del bebé (la correa protectora debe ser colocada sobre los hombros, usualmente se necesita un broche sobre el pecho).
6. El protector para la cabeza (si es que trae uno) no está enganchado a las demás correas.
7. Hebillas ligeramente enganchadas pero no debidamente aseguradas (escuche el sonido de "click" al hebillar o asegurar las correas).
8. La silla del carro ha sido declarada defectuosa por el fabricante (llame a uno de los números telefónicos provistos en el otro lado de la hoja para informarse en como conseguir repuestos gratuitos).
9. Silla usada solamente con una correa sobre oas pternas a la altura de la cadera (debe usarse un protector sobre los hombros).
10. El cinturón de seguridad del vehículo no se encuentra puesto sobre la silla del bebé (la silla puede salir disparada al estrellarse el vehículo en un accidente).
11. El cinturón de seguridad flojo o suelto (para asegurarse que la silla se encuentra bien ajustada jalala hacia el frente).
12. Hebilla del cinturón de seguridad colocada en el lugar equivocada (lea y siga las instrucciones del fabricante exactamente).
13. Otros (el bebé debe ser colocado dando la cara hacia la parte trasera del vehículo, cinturones de seguridad automáticos o pasivos no deben ser usados para sujetar las sillas de bebé, si la hebilla del cinturón de seguridad está demasiado hacia el frente, probablemente no sujetaría la silla del bebé en su lugar. Lea el manual del propietario del auto para obtener soluciones o pautas de como evitar estos problemas).



**La Asociación de  
Miembros de la Policía  
del Condado de Los Angeles**

**le hace recordar de ajustar y  
asegurar los cinturones de  
seguridad de sus niños cada vez  
que maneje.**

**Para mayor información referente  
a sillas de carro para niños,  
cinturones de seguridad, o sillas  
a bajo precio, sírvase llamar a:**  
**SafetyBeltSafe U.S.A**  
**(310) 673-2666**  
**(800) 745-SAFE (Inglés)**  
**(800) 747-SANO (Español)**

Las tiendas de amortiguadores Midas venden sillas de carro convertibles (adaptable desde recién nacidos hasta 40 libras) por \$42. Cuando el niño ya no requiere del uso de la silla, los padres de familia pueden devolver la silla a cambio de un cupon de servicio gratuito.

Funded by the California Office of Traffic Safety

# HAGALO CORRECTAMENTE CADA VEZ QUE ASEGURE A SU BEBÉ!

## 1. CORREAS PROTECTORAS

Deben entrar y ajustarse sin quedar sueltas

## 2. CORREAS O CINTURÓN

Sobre los hombros no los brazos.

## 3. HEBILLA DEL CINTURÓN

Este debidamente enganchada.



## 4. CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL AUTO

Este colocado en el lugar correcto.

## 5. CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL AUTO

Este bien ajustado.

## RECUREDE!

Su bebé debe usar la silla del carro hasta que tenga 4 años de edad  
Y  
pese 40 libras!

## 6. LE SILLA DE CARRO PARA NIÑOS

Debe ser colocada dando la cara hacia la parte de atrás del automóvil durante su primer año de edad.

